































Фото	Наименование	Краткие ТТХ	Розница	ОПТ
Источники питания для пожарной и охранной сигнализации				
	ИВЭПР 12/1,2 (Россия)	Максимальная емкость АКБ 4 А*ч Входное напряжение сети 140-260 В Выходное напряжение от 9,3 до 13,8 В Номинальный ток нагрузки 1,2 А Диапазон раб. температур -10°C до +40 °С	1 000	Звоните 
Универсальные источники стабилизированного питания				
	PWD-0105-01C 12v 5a (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 140-260 В Выходное напряжение от 9,3 до 13,8 В Номинальный ток нагрузки 5 А Диапазон раб. температур -10°C до +40 °С	900	Звоните 
	Falcon Eye FE-12/50 (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 90-260V Выходное напряжение 12V Номинальный ток нагрузки 5А Диапазон раб. температур от -30 +60С	1 000	Звоните 
	Falcon Eye FE-S-1,25/12 (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 87V – 264V Выходное напряжение 12V Номинальный ток нагрузки 1,25А Диапазон раб. температур от -20 +60С	500	Звоните 
	FE-S-5/12 12v (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Представляет собой источник питания открытого типа. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа. Имеет регулировку напряжения от 11V до 15V	1 000	Звоните 
	AccordTec AT-12/15 DIN (Россия)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 100 ~ 240 В Выходное напряжение 12 ± 0.12 В Номинальный ток нагрузки 1,5 А Диапазон раб. температур от +10°C ~ +40°C	900	Звоните 
	FE-FY-5/12 Влагозащищенный (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 90V – 264V Выходное напряжение 12V Номинальный ток нагрузки 5А Диапазон раб. температур от -30V +60С	830	Звоните 

	 КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ARWD1202-01C Street Влагозащищенный	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 100-240V Выходное напряжение DC 12V Номинальный ток нагрузки 1А Диапазон раб. температур от -30 +60С	1 000	Звоните 
 	Falcon Eye FE-F-2,5/12 Влагозащищенный (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 90-264V Выходное напряжение 12V Номинальный ток нагрузки 2,5А Диапазон раб. температур от -30 +60С	1 000	Звоните 
 	Falcon Eye FE-F-2.5/24 24v 2.5a Влагозащищенный (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 90-264V Выходное напряжение 12V Номинальный ток нагрузки 2,5А Диапазон раб. температур от -30 +60С	1 600	Звоните 
	ИВЭП-1230-У Влагозащищенный (Россия)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 220В, 50Гц Выходное напряжение 12 ± 0.12 В Номинальный ток нагрузки 3А Диапазон раб. температур от -40°С до +40°С	3 000	Звоните 
Источники переменного напряжения				
	ИЭП 17-2430 (Россия)	АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 80 ~ 256 В Выходное напряжение АС 24,0 ± 0,2 Номинальный ток нагрузки 3,0 А Диапазон раб. температур от +10°С ~ +40°С	1 250	Звоните 
Боксы без резервного питания				
	FE-DDH-18ch-10/12 (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Выполнен в металлическом, прочном и надежном корпусе. Имеет девять независимых выходов, к которым можно подключить 18 устройств одновременно	4 500	Звоните 
	FE-DDH-9ch-5/12 (Тайвань)	АКБ не предусмотрено Выполнен в металлическом, прочном и надежном корпусе. Имеет девять независимых выходов, к которым можно подключить 9 устройств одновременно	2 000	Звоните 
Боксы резервного питания				
	 КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ББПР-3001 (Шеньчжень, Россия)	Максимальная емкость АКБ 7 А*ч Входное напряжение сети 190 ~ 240 В Выходное напряжение DC 12,0 ± 0,2 Номинальный ток нагрузки 3,0 А Диапазон раб. температур от +10°С ~ +40°С	2 500	Звоните 

	AccordTec БП-30 исп 2 (Россия)	Максимальная емкость АКБ 18 А*ч Входное напряжение сети 80 ~ 256 В Выходное напряжение DC 13,6 ± 0,2 Номинальный ток нагрузки 3,0 А Диапазон раб. температур от +10°C ~ +40°C	3 500	Звоните 
Аккумуляторные батареи				
	1.2 Ач / 12 В, General Power (Китай)	Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 1,2 Вес, кг: 0,59 Габариты (ДхШхВ): 97x43x52 Тип клеммы: FASTON (зажим) 4,8	350	Звоните 
	4.5 Ач / 12 В, General Power (Китай)	Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 4,5 Вес, кг: 1,40 Габариты (ДхШхВ): 90x70x101 Тип клеммы: FASTON (зажим) 6,35 мм	450	Звоните 
	7 Ач / 12 В, Security Force (Китай)	Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 7 Вес, кг: 2,10 Габариты (ДхШхВ): 151x65x94 Тип клеммы: FASTON (зажим) 6,35 мм	850	Звоните 
	17 Ач / 12 В, General Power (Китай)	Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 18 Вес, кг: 5,4 Габариты (ДхШхВ): 181x77x167 Тип клеммы: Ушко под болт и гайку М5	2 000	Звоните 

*** Вся информация в прайсе носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, галерея изображений и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджеров.**