

















НОВИНКА

Фото	Наименование	Краткие ТТХ	Розница	ОПТ
Видеорегистраторы				
	FE-1108MHD (Тайвань)	<p>Сжатие H.264 High Profile Поддержка 8-ми каналов 1080N/720P Поддержка AHD/TVI/CVI/IP Поддержка 2 потоков Поддержка облачного сервиса P2P подключение Просмотр на мобильных устройствах Просмотр в браузерах Бесплатная программа CMS для ПК</p>	5 630	Звоните 
	FE-2104MHD (Тайвань)	<p>Сжатие H.264 High Profile Поддержка 4-х каналов AHD 1080P Поддержка AHD/TVI/CVI/IP Поддержка 2 потоков Поддержка облачного сервиса P2P подключение Просмотр на мобильных устройствах Просмотр в браузерах Бесплатная программа CMS для ПК</p>	5 840	Звоните 
	FE-1116MHD (Тайвань)	<p>Сжатие H.264 High Profile Поддержка 16-ти каналов 1080N/720P Поддержка AHD/TVI/CVI/IP Поддержка 2 потоков Поддержка облачного сервиса P2P подключение Просмотр на мобильных устройствах Просмотр в браузерах Бесплатная программа CMS для ПК</p>	9 010	Звоните 
Источники питания				

	<p>FE-FY-5/12 Влагозащищенный (Тайвань)</p>	<p>АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 90V – 264V Выходное напряжение 12V Номинальный ток нагрузки 5A Диапазон раб. температур от -30V +60C</p>	<p>830</p>	<p>Звоните</p> 
Электромеханические замки				
	<p>Замок электромеханический Cisa 11630-60-1 (Италия)</p>	<p>Тип открывания двери: 1 (при выходе из помещения дверь открывается на себя, петли слева). Замок имеет только электромеханическую защёлку, состоящую из взводного и запорного ригелей. Запорная защёлка обладает функцией противоотжимной блокировки при закрытом состоянии замка. Наружный цилиндрический механизм позволяет всегда открыть замок с помощью ключа</p>	<p>6 200</p>	<p>Звоните</p> 
	<p>Замок электромеханический Cisa 11630-60-2 (Италия)</p>	<p>Тип открывания двери: 2 (при выходе из помещения дверь открывается на себя, петли справа). Замок имеет только электромеханическую защёлку, состоящую из взводного и запорного ригелей. Запорная защёлка обладает функцией противоотжимной блокировки при закрытом состоянии замка. Наружный цилиндрический механизм позволяет всегда открыть замок с помощью ключа.</p>	<p>6 200</p>	<p>Звоните</p> 
	<p>Замок электромеханический Cisa 11630-60-3 (Италия)</p>	<p>Тип открывания двери: 3 (при выходе из помещения дверь открывается от себя, петли слева). Замок имеет только электромеханическую защёлку, состоящую из взводного и запорного ригелей. Запорная защёлка обладает функцией противоотжимной блокировки при закрытом состоянии замка. Наружный цилиндрический механизм позволяет всегда открыть замок с помощью ключа.</p>	<p>6 200</p>	<p>Звоните</p> 
	<p>Замок электромеханический Cisa 11630-60-4 (Италия)</p>	<p>Тип открывания двери: 4 (при выходе из помещения дверь открывается от себя, петли справа). Замок имеет только электромеханическую защёлку, состоящую из взводного и запорного ригелей. Запорная защёлка обладает функцией противоотжимной блокировки при закрытом состоянии замка. Наружный цилиндрический механизм позволяет всегда открыть замок с помощью ключа.</p>	<p>6 200</p>	<p>Звоните</p> 
Автоматика для ворот				

	<p>SKY-S800 ПРИВОД ОТКАТНЫХ ВОРОТ</p>	<p>Напряжение питания: 220 В, АС, 50Гц; мотор-редуктор, 280 Вт, 1400 об/мин, 1:30; все механические части редуктора сделаны из металла; встроенная плата управления; класс защиты корпуса: IP55; встроенный радиоприемник, до 20 кодов; радиобрелок управления (2 шт.), 433,92 МГц, статический код; максимальный вес ворот: 800 кг; рабочая температура: -30°C - +55°C; монтажная пластина-основание; комплект пластин для зубчатой рейки; крепеж.</p>	<p>15 260</p>	<p>Звоните</p> 
	<p>SKY-IR2 ИНФРАКРАСНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ</p>	<p>Цена указана за комплект Радиус действия: до 15 м; напряжение питания: 12-24В DC/AC; входной ток: RX 15 мА – TX 30 мА; класс защиты: IP43; скорость срабатывания - 1 сек.; рабочая температура: -20°C - +70°C; тип крепления: настенное</p>	<p>2 610</p>	<p>Звоните</p> 
	<p>SKY-LED2 ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ</p>	<p>Напряжение питания 220 В, АС; ток потребления (максимальный): 0.02 мА; потребляемая мощность: 3 Вт; частота мигания: 1 Гц; класс защиты: IP54; рабочая температура: -20°C +40°C; тип крепления: вертикальное.</p>	<p>1 220</p>	<p>Звоните</p> 
	<p>SKY-TX5 РАДИОБРЕЛОК УПРАВЛЕНИЯ</p>	<p>Напряжение питания: 12В (1 шт. бат. тип 27А); рабочая частота: 433,92 МГц, статический код; ток потребления (максимальный): 15 мА; рабочая температура: -20°C - +50°C; 4 кнопки.</p>	<p>620</p>	<p>Звоните</p> 

*** Вся информация в прайсе носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, галерея изображений и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджеров.**